


Élévateurs de charges

Superlift Contractor™

Spécifications



Modèles	SLC-12	SLC-18	SLC-24
Dimensions			
Hauteur de travail :			
fourches standard - abaissées	3,40 m	5,10 m	6,78 m
fourches standard - relevées	3,94 m	5,64 m	7,32 m
fourches ajustables - abaissées	3,40 m	5,10 m	6,78 m
fourches ajustables - relevées	3,94 m	5,64 m	7,32 m
potence*	3,70 m	5,41 m	7,10 m
▲ Hauteur - position de transport	2,18 m	2,18 m	2,18 m
▲ Longueur machine- repliée	86 cm	86 cm	86 cm
▲ - en fonctionnement	1,60 m	1,85 m	2,06 m
▲ Largeur- repliée**	80 cm	80 cm	80 cm
- avec stabilisateurs abaissés	1,68 m	1,68 m	1,68 m

Productivité

Capacité de charge :			
centre charge à 36 cm	295 kg	295 kg	295 kg
centre charge à 61 cm	193 kg	193 kg	193 kg
centre charge à 107 cm	82 kg	73 kg	73 kg
▲ Garde au sol	5 cm	5 cm	5 cm
Hauteur de charge - minimum	15 cm	15 cm	15 cm

Puissance

Nbre moyen de tours de manivelle :			
treuil standard	27,8 tours/m	27,8 tours/m	27,8 tours/m

Poids

Standard	102 kg	139 kg	157 kg
----------	--------	--------	--------

Conformité aux normes

Directive UE : 2006/42/CE (Machine)

Accessoires disponibles

Dimensions	Poids
Fourches standard (L/l/p)***	71/58/6cm 12 kg
Fourches ajustables en largeur (L/l/p)***	70/30-76/6cm 24 kg
Extensions de fourches non positionnées (à l'unité) ((L/l/p)***	76/5/8cm 2 kg
Extensions de fourches positionnées (à l'unité) (L/l/p)***	64/5/8cm 2 kg
Potence (L/l/p)***	46-107/4/15cm 18 kg
Plateau (L/l/p)***	67/58/6cm 14 kg

* Mesure prise du sol au bas de l'anse

** Dimensions extérieures.

*** Longueur/Largeur/Profondeur

Élévateurs de charges

Superlift Contractor[®]

Caractéristiques

Caractéristiques standard	Configuration simple selon vos besoins	Options et accessoires
Dimensions SLC [™] -12 • Hauteur de levage maximale de 3,94 m • Capacité de levage jusqu'à 295 kg SLC-18 • Hauteur de levage maximale de 5,64 m • Capacité de levage jusqu'à 295 kg SLC-24 • Hauteur de levage maximale de 7,32 m • Capacité de levage jusqu'à 295 kg Productivité • Design industriel • Mât télescopique en aluminium léger et robuste • Installation rapide, sans outils • Accessoires de manutention interchangeables • Roues arrière de transport • Glissières permettant de charger ou décharger facilement la machine pour le transport dans un utilitaire • Barre de verrouillage maintenant le mât durant le transport Fonctionnement • Treuil manuel une vitesse	Productivité & options de fourche • Fourches standard • Fourches réglables • Extensions de fourches • Bras • Porte tubes⁽¹⁾ • Plateau Options pour le fonctionnement • Treuil manuel une vitesse (standard) • Treuil manuel deux vitesses⁽¹⁾ Options pour la base • Base standard • Frein de mât standard • Kit de stabilisateurs (standard sur SLC-18, -24) Roues & roulettes • Roulettes avant non marquantes 10 cm (standard) • Roulettes arrière non marquantes 13 cm (standard) • Freins latéraux (standard)	Productivité • Fourches réglables • Rallonge de fourches • Bras • Porte tubes⁽¹⁾ • Plateau • Kit de stabilisateurs (option sur SLC-12) Fonctionnement • Treuil manuel deux vitesses⁽¹⁾



⁽¹⁾ Disponible au service pièces détachées

Distribué par : EES

61 rue du Landy - Parc Valad Bat n°8 - 93300
AUBERVILLIERS / FRANCE