

LEVE PERSONNES PORTATIF SANS STABILISATEUR

IWP™-20S, -25S, -30S

EXCELLENTE STABILITÉ À GRANDE HAUTEUR MÊME SANS STABILISATEUR.

PANIER

- Standard avec entrée à guillotine (69x66x114 cm). L'entrée se situe sur la partie la plus large – en standard
- Standard avec portillon (69x66x114 cm) –
- Etroit avec portillon (66x51x114 cm) – en option
- Standard en fibre de verre (74x67x110 cm) – en option (non disponible avec l'option extension)

ALIMENTATION

- Sur batteries : 12 V DC avec chargeur automatique intégré
- Sur secteur : 220 V / 50-60 Hz
- Options roues motrices : dispositif permettant de déplacer facilement l'unité en avant et en arrière par la biais d'un moteur hydraulique commandé par un interrupteur au pouce – en option

STRUCTURES DE BASE

- Base standard (le modèle IWP-30S n'existe pas en base standard)
- Base large (sur IWP-30S)

SPECIFICITES

IWP™-20S

- Hauteur de travail de 8,24 m
- Capacité de charge de 159 kg – 136 kg seulement avec l'option déport
- Largeur unité avec base standard 81 cm
- Modèle avec option de déport horizontal (extension de panier) de 61 cm

IWP™-25S

- Hauteur de travail de 9,44 m
- Capacité de charge de 159 kg
- Largeur unité avec base standard 81 cm

IWP™-30S

- Hauteur de travail de 11 m
- Capacité de charge de 159 kg
- Largeur unité avec base large 1,02 m

- Pré câblage 220 V dans le panier
- Descente auxiliaire de la nacelle
- Panneaux de commandes sur panier et au sol équipés d'interrupteurs d'arrêt d'urgence
- Mât breveté Genie extrêmement rigide
- Détecteur de niveau intégré (stabilisateurs)
- Le modèle à base standard passe aisément par les portes industrielles
- Le modèle à base large passe par les portes à double battant
- Anneaux d'arrimage incorporés
- Points de fixation pour treuils
- Fourreaux pour fourches de chariots élévateurs 15 x 7 cm
- Système de surcharge répondant à la norme EN 280




OPTIONS & ACCESSOIRES

- Extension de panier/Déport horizontal supplémentaire de 66 cm (sur IWP-20)
- Faisceau laser sur panier pour un positionnement parfait
- Plateau à outils
- Porte néons
- Voyant lumineux avec alarme de descente
- Large option de paniers
- Dispositif de roues motrices avec batteries doubles
- Batteries doubles (sur modèles DC uniquement)

LEVE PERSONNES PORTATIF SANS STABILISATEUR

IWP™-20S, -25S, -30S

spécifications



MODELES	IWP™-20S	IWP™-25S	IWP™-30S
DIMENSIONS			
Hauteur de travail* (max.)	8,24 m	9,44 m	11,00 m
Hauteur plancher (max.)	6,24 m	7,44 m	9,00 m
A Déport horizontal	0,61 m	N/A	N/A
B Hauteur – repliée			
- Base position de transport	1,93 m	1,93 m	1,93 m
- Base stabilisée	1,98 m	1,98 m	1,98 m
C Longueur unité	1,52 m	1,52 m	1,52 m
D Largeur unité			
- Base standard	0,81 m	0,81 m	N/A
- Base large	N/A	N/A	1,02 m
Distance à un mur en diagonale***	0,15 m	0,15 m	0,18 m

PRODUCTIVITE			
Capacité de charge			
- panier sans extension	159 kg	159 kg	159 kg
- panier avec extension	136 kg	N/A	N/A
Dimensions de paniers (L/l/h)			
- standard avec entrée à guillotine latérale	69 x 66 x 114 cm	69 x 66 x 114 cm	69 x 66 x 114 cm
- standard avec portillon latéral	69 x 66 x 114 cm	69 x 66 x 114 cm	69 x 66 x 114 cm
- étroit avec portillon latéral	66 x 51 x 114 cm	66 x 51 x 114 cm	66 x 51 x 114 cm
- standard en fibre de verre**	74 x 67 x 110 cm	74 x 67 x 110 cm	74 x 67 x 110 cm

PUISSANCE			
Alimentation modèles AC	220 V / 50-60 Hz	220 V / 50-60 Hz	220 V / 50-60 Hz
Alimentation modèles DC	12 V	12 V	12 V

POIDS****			
Base standard AC/DC	564 kg / 610 kg	585 kg / 630 kg	N/A
Base large AC/DC	N/A	N/A	649 kg / 694 kg
Option panier avec extension	+ 48 kg	N/A	N/A
Option roues motrices	+ 108 kg	+ 108 kg	+ 108 kg

CONFORMITE AUX NORMES CE EN 280 / PB-10-611-03
(et aux standards du pays où la machine est livrée)

* Hauteur = Hauteur de plancher + 2 m.
Ces paniers ne sont pas disponibles avec l'option extension / déport horizontale
*** Depuis l'angle supérieur du panier à l'angle de la paroi - possibilité de rotation de la poignée de mise à niveau
**** Le poids varie en fonction des options et des standards des pays où la machine est livrée.